

FECHA: 26/6/17 POR: A. Aedo



de recanando
Correlativo.

DISTANCIAS		PARCIAL HORIZONTAL	ACUMULADA HORIZONTAL
COTAS	TERRENO	3090,91	3091,95
	PISTA DE CONSTRUCCIÓN	3090,86	3091,90
	B.O.P.	3090,25	3091,31
		3090,25	3091,31
PENDIENTES LONGITUDINALES			
ATRASESOS E INSTALACIONES			
DESCRIPCION			
PLANOS / DOCUMENTOS DE REFERENCIA			
DIÁMETRO / MAT. / ESP. / F. DISEÑO REVESTIMIENTO EXTERIOR / INTERIOR		ELECTROLITO POBRE: Ø24'(630 mm) / HDPE PE100 PN20/ ESP. 70,30 mm / FACTOR 1,00	
COBERTURA MINIMA LONGITUD TRAMO		ELECTROLITO RICO: Ø24'(610 mm) / AC. AL CARBONO CON LINER/ ESP. 9,53 mm - 15,3 mm (LINER)/ FACTOR 0,72	



- 1.- DIMENSIONES, COORDENADAS Y ELEVACIONES EN METROS, S.I.C
- 2.- SISTEMA DE COORDENADAS LOCALES MINA.
- 3.- ELEVACIONES REFERIDAS AL NIVEL MEDIO DEL MAR.
- 4.- TOPOGRAFIA SUMINISTRADA POR CLIENTE.



ALINEAMIENTO ELECTROLITO RICO Y POBRE
PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL
km 9+100 - km 9+800